

LED x.harmony Kolo-Pendelleuchte schlank

Kirche Koloman Schwäbisch Gmünd 2025-0038

<u>Beschreibung:</u> • Pendelleuchte an der Zuleitung • LEDs mit guter Farbwiedergabe Ra 90 • Hoher Indirektanteil • Betriebsgeräte extern in der Holzdecke • Indirekt: Schutzscheibe aus PMMA (Reinigung) • 3D-Abblendzylinder • Dimmbar ansteuerbar	
---	---

<u>Features:</u> • 50W direkt/ indirekt strahlend • blendfreie Lichtcharakteristik • flimmerfrei (Konstantstrom) • CASAMBI dimmbar • Lichtstromerhalt: L80>50.000h • Maße: L*B*H: 110 x 110 x 400mm	<u>Modifizierungen:</u> • Schirm in Farben (RAL nach Wahl) • Tunabale White (HCL-möglich) • Farbwiedergabe Ra>80 • verschiedene Lichtfarben • Einbindung in vorhandenes Gebäudemanagement
--	--

<u>Technische Ausführung:</u> Lichtfarbe: Netzspannungsbereich: Lichtverteilung: Systemleistung: Systemlichtstrom: Material Farbe: Artikelnummer:	2.700K, Ra>90 220 – 240V Ca. 70% Direkt/ ca. 30% indirekt 50W Ca. 4.500lm Stahl/Aluminium, PMMA RAL 9003 weiß 816439	
---	---	---

luxwerk

manufaktur für lichttechnik

