

Lencore RLA klein 30 - Datenblatt

Lencore RLA klein Aufbauleuchte

Rundes LED-Aufbaupanel mit flachem Aluminiumrahmen für Decken- und Wandmontage in vier verschiedenen Größen (Ø 120 mm, 170 mm, 230 mm, 300 mm). Die ultraflache Bauweise mit nur 40 mm Aufbauhöhe ermöglicht eine dezente Integration in moderne Innenräume. Optional ist die Leuchte auch als Pendelvariante einsetzbar (Zubehör erforderlich).

Das Leuchtengehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in Weiß. Die Lichtverteilung erfolgt über eine opale Diffusorscheibe mit patentierter Kanteneinspeisung, welche eine homogene, blendfreie Lichtfläche erzeugt und Leuchtdichtespitzen reduziert. Die integrierte LED-Technologie sorgt für stabile Lichtfarbe, hohe Effizienz und lange Lebensdauer.

Ein LED-Konverter ist innerhalb der Leuchte integriert. Einfache Montage. Ideal geeignet für Anwendungen mit geringem Platzbedarf oder gestalterischen Anforderungen an flache Aufbauleuchten.



Features:

- Aufbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Konverter integriert

Modifizierung auf Anfrage:

- Dimmschnittstelle



luxwerk

Lencore RLA klein 30 - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	815921	Leuchtenfamilie	Lencore
Leuchtenfarbe	Weiß	Leuchtserie	Lencore RLA klein
Leuchtengewicht	1,6 kg	Leuchtenart	Aufbauleuchte
		Leuchtengruppe	round

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung gesamt	30 W
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	30 / 0 W
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	IP42
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	II
		Betriebsgerät	Konverter schaltbar


Lichttechnik

Effizienz	106,67 lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Farbwiedergabeindex Ra	>80	Gesamtlichtstrom	3200 lm
Lichtaustrittswinkel	110 °	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	3200 / 0 lm
Lichtfarbe	3000 K	Lichtstromerhalt	L80>70.000h
Blendungsbewertung (URG)	<21		


Abmessungen

Breite	-	Pendellänge	-
Höhe	42 mm	Einbautiefe	0 mm
Länge	-	Deckenausschnitt	-
Durchmesser	300 mm		

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve - LVK



Beschreibung

Mit Zubehör als Pendelleuchte einsetzbar.

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar