

**Leuchtenname:** I.encore RLA40 Aufbauleuchte

**Artikelnummer:** 812404

**Serienbeschreibung:**

I.encore RL40A und RL60A

Runde Aufbauleuchte. Flaches LED Light Panel. In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Lichtfarbe und gutem Farbwiedergabeindex. Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung. 2 Baugrößen verfügbar. Variante siehe unten. Inklusive Betriebsgerät auf der Leuchtenrückseite aufgelegt oder in angehängter Decke platziert. Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.



**Merkmale:**

- Anbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

**Mögliche Modifikationen:**

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 1,8

**Farbe:** Weiß

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** II

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 40mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 100

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 110

**Gesamtlichtstrom (lm):** 3000

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 3000 / -

**Systemleistung (W):** 30

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 30 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <21

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** Mit Zubehör als Pendelleuchte einsetzbar.

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 812404