

Leuchtenname: I.encore RLA40 Aufbauleuchte

Artikelnummer: 812406

Serienbeschreibung:

I.encore RL40A und RL60A

Runde Aufbauleuchte. Flaches LED Light Panel. In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Lichtfarbe und gutem Farbwiedergabeindex. Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung. 2 Baugrößen verfügbar. Variante siehe unten. Inklusive Betriebsgerät auf der Leuchtenrückseite aufgelegt oder in angehängter Decke platziert. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.



Merkmale:

- Anbauleuchte
- Geringe Aufbauhöhe
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

Mögliche Modifikationen:

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 2

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): II

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 40mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 100

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 3000

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3000 / -

Systemleistung (W): 30

Systemleistung direkt / indirekt (W): 30 / -

Betriebsgerät: DALI/TD

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Mit Zubehör als Pendelleuchte einsetzbar.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812406