

luxwerk

l.encore RLE klein 28 - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: l.encore RLE klein 28

Artikelnummer: 815916

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

l.encore RLE klein Einbauleuchte

Material und Montage:

Typ: Flaches, rundes LED-Light-Panel.

Material: Pulverbeschichteter Alurahmen in Weiß.

Aufbauhöhe: ultraflaches Design.

Befestigung: Federklammer zum Einbau in abgehängene Decke.

Betriebsgerät: inkl. Konverter extern zu platzieren.

Lichttechnik:

Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe.

Lichtsystem: Homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten.

LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur mit langer Lebensdauer.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Einbauleuchte
- Flache Scheibe zum Deckeneinbau
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter beinhaltet

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,8

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP42

Schutzklasse (-): II

Durchmesser (mm): 300

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 23mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 21

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 285 Ø

Effizienz (lm/W): 102,00 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110



Technische Änderungen vorbehalten | 11.2025

luxwerk-manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

l.encore RLE klein 28 - Leuchtenausschreibungstext

Gesamtlichtstrom (lm): 2550

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2550 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 25

Systemleistung direkt / indirekt (W): 25 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: schaltbar / nicht dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <24

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815916