

# luxwerk

## l.encore SL120 Aufbaurahmen ohne Leuchte - Leuchtausschreibungstext

---

**Leuchtenname:** l.encore SL120 Aufbaurahmen ohne Leuchte

**Artikelnummer:** 806802

**Serienbeschreibung:**

Technischer Ausschreibungstext – l.encore SL120 Flächenleuchte  
Ultraflache, rechteckige LED-Flächenleuchte mit nur 9 mm Bauhöhe,  
geeignet für vielfältige Montagearten. Die Leuchte bietet höchste  
Flexibilität für Einlegen in Rasterdecken, Aufbau-, Einbau-, Anbau- oder  
Pendelmontage – je nach Zubehör.

Das Gehäuse besteht aus einem weiß pulverbeschichteten  
Aluminiumrahmen. Die opale Diffusorscheibe mit patentierter  
Kanteneinspeisung gewährleistet eine homogene Lichtfläche bei  
gleichzeitig reduzierten Leuchtdichten. Bestückt mit hocheffizienten LED-Platinen, bietet die Leuchte eine  
lange Lebensdauer und stabile Farbtemperatur. Der externe LED-Konverter ist im Lieferumfang  
enthalten. Optional ist die Leuchte mit dimmbaren Betriebsgeräten (DALI, Touchdim, PowerLine)  
erhältlich.

Verfügbare Varianten:

- Lichtfarbe: 3000 K oder 4000K (weitere auf Anfrage)
- Montagearten: Einlegen, Aufbau, Einbau, Pendel, Anbau (je nach Zubehör)
- Dimmbare Varianten verfügbar
- Effizienz bis zu 96 lm/W
- Opale Abdeckung mit gleichmäßiger Lichtverteilung

Variante und technische Details wie folgt:

**Merkmale:**

- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Paneel
- inklusive externem Konverter

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 1,7

**Farbe:** Weiß RAL 9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** -

**Schutzart (-):** -

**Schutzklasse (-):** -

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 300mm; Höhe: 50mm; Länge: 1200mm

**Einbautiefe (mm):** -



Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

# luxwerk

## l.encore SL120 Aufbaurahmen ohne Leuchte - Leuchtenausschreibungstext

---

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

**Produktvariantenbeschreibung:** l.encore SL120 Aufbaurahmen

Rechteckiger Metallrahmen pulverbeschichtet zur Aufnahme des l.encore SL120 Paneels. Rahmen zur Montage an die Decke. Darin kann der externe Konverter untergebracht werden. Leuchte NICHT beinhaltet.

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 806802