

l.encore SL120 Flächenleuchte DALI - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: l.encore SL120 Flächenleuchte DALI

Artikelnummer: 807064

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

l.encore SL120 ist eine ultraflache LED-Flächenleuchte

Material und Montage:

Typ: Flaches rechteckiges LED-Light-Panel.

Material: Pulverbeschichteter Alurahmen in Weiß.

Aufbauhöhe: Nur 9 mm, ultraflaches Design.

Anwendung: Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte.

Betriebsgerät: inkl. Externem LED-Konverter.

Lichttechnik:

Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe.

Lichtsystem: Patentierte Kanteneinspeisung für homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten.

LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur mit langer Lebensdauer.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Paneel
- inklusive externem Konverter

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 2,9

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): II

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 295mm; Höhe: 9mm; Länge: 1195mm

Einbautiefe (mm): 50

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 96,00 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80



l.encore SL120 Flächenleuchte DALI - Leuchtensauschreibungstext

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 4320

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 4320 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 45

Systemleistung direkt / indirekt (W): 45 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807064