Leuchtenname: l.encore SL30 Aufbaurahmen ohne Leuchte

Artikelnummer: 806801

Serienbeschreibung:
l.encore SL30/SL62 Flächenleuchte
Die l.encore SL30/SL62 ist eine ultraflache LED-Leuchte mit einer Aufbauhöhe von nur 9 mm. Die Leuchte kann als Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Der weiße, pulverbeschichtete Alurahmen integriert hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur und hervorragendem Farbwiedergabeindex. Die patentierte Kantenlichteinspeisung sorgt für eine homogene Lichtfläche mit gleichmäßiger Lichtverteilung.
Eigenschaften:
Vielseitige Nutzung: Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Aufbauleuchte, Pendelleuchte oder Wandleuchte.
Ultraflaches Design: Aufbauhöhe von nur 9 mm, ideal für moderne Innenräume.
Homogenes Licht: Opale Diffusorscheibe für breitstreuende, gleichmäßige Beleuchtung.
Flimmerfreies Licht: Für ein angenehmes visuelles Erlebnis.
Externer Konverter: Flexibel auf der Leuchtenrückseite oder der abgehängten Decke platzierbar.
Patentierte Technologie: Effiziente Kantenlichteinspeisung für reduzierte Leuchtdichten.
Montagemöglichkeiten:
Einlegen: Direkt in Rasterdecken integrierbar.
Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen nutzbar.
Einbau: In Gipsdecken mit Einbaurahmen montierbar.
Pendel: Mit optionalem Pendelset flexibel einsetzbar.
Anbau: Mit Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.

Merkmale:
- Einlgeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Paneel
- Ohne Zubehör als Einlegeleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrüßen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzweck

Mögliche Modifikationen:
- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:
-

Gewicht (kg): 0,6

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): -

Schutzart (-): -

Schutzklasse (-): -

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 295mm; Höhe: 50mm; Länge: 295mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): -

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

Produktvariantenbeschreibung: l.encore SL30 Aufbaurahmen
Quadratischer Metallrahmen zur Aufnahme des l.encore SL30 Paneels. Rahmen pulverbeschichtet zur Montage an die Decke. Darin kann der externe Konverter des SL30 Moduls untergebracht werden. Leuchte NICHT beinhaltet.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806801