Leuchtenname: l.encore SL30 Aufbaurahmen

Artikelnummer: 806801

Serienbeschreibung:
l.encore SL30/SL62 Flächenleuchte
Die l.encore SL30/SL62 ist eine ultraflache LED-Leuchte mit einer Aufbauhöhe von nur 9 mm. Die Leuchte kann als Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Der weiße, pulverbeschichtete Alurahmen integriert hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur und hervorragendem Farbwiedergabeindex. Die patentierte Kantenlichteinspeisung sorgt für eine homogene Lichtfläche mit gleichmäßiger Lichtverteilung.
Eigenschaften:
Vielseitige Nutzung: Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Aufbauleuchte, Pendelleuchte oder Wandleuchte.
Ultraflaches Design: Aufbauhöhe von nur 9 mm, ideal für moderne Innenräume.
Homogenes Licht: Opale Diffusorscheibe für breitstreuende, gleichmäßige Beleuchtung.
Flimmerfreies Licht: Für ein angenehmes visuelles Erlebnis.
Externer Konverter: Flexibel auf der Leuchtenrückseite oder der abgehängten Decke platzierbar.
Patentierte Technologie: Effiziente Kantenlichteinspeisung für reduzierte Leuchtdichten.
Montagemöglichkeiten:
Einlegen: Direkt in Rasterdecken integrierbar.
Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen nutzbar.
Einbau: In Gipsdecken mit Einbaurahmen montierbar.
Pendel: Mit optionalem Pendelset flexibel einsetzbar.
Anbau: Mit Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.

Merkmale:
- Einlgeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Paneel
- Ohne Zubehör als Einlegeleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrüßen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzweck

Mögliche Modifikationen:
- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:
-

Gewicht (kg): 0,6

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): -

Schutzart (-): -

Schutzklasse (-): -

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 295mm; Höhe: 50mm; Länge: 295mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): -

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

Produktvariantenbeschreibung: l.encore SL30 Aufbaurahmen
Quadratischer Metallrahmen zur Aufnahme des l.encore SL30 Paneels. Rahmen pulverbeschichtet zur Montage an die Decke. Darin kann der externe Konverter des SL30 Moduls untergebracht werden.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806801