

Leuchtenname: I.encore SL30 Flächenleuchte DALI

Artikelnummer: 807061

Serienbeschreibung:

I.encore SL30/SL62 Flächenleuchte

Die I.encore SL30/SL62 ist eine ultraflache LED-Leuchte mit einer Aufbauhöhe von nur 9 mm. Die Leuchte kann als Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte eingesetzt werden. Der weiße, pulverbeschichtete Alurahmen integriert hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur und hervorragendem Farbwiedergabeindex. Die patentierte Kantenlichteinspeisung sorgt für eine homogene Lichtfläche mit gleichmäßiger Lichtverteilung.

Eigenschaften:

Vielseitige Nutzung: Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Aufbauleuchte, Pendelleuchte oder Wandleuchte.

Ultraflaches Design: Aufbauhöhe von nur 9 mm, ideal für moderne Innenräume.

Homogenes Licht: Opale Diffusorscheibe für breitstreuende, gleichmäßige Beleuchtung.

Flimmerfreies Licht: Für ein angenehmes visuelles Erlebnis.

Externer Konverter: Flexibel auf der Leuchtenrückseite oder der abgehängten Decke platzierbar.

Patentierte Technologie: Effiziente Kantenlichteinspeisung für reduzierte Leuchtdichten.

Montagemöglichkeiten:

Einlegen: Direkt in Rasterdecken integrierbar.

Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen nutzbar.

Einbau: In Gipsdecken mit Einbaurahmen montierbar.

Pendel: Mit optionalem Pendelset flexibel einsetzbar.

Anbau: Mit Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.

Merkmale:

- Einlegeleuchte, Pendelleuchte, Aufbauleuchte, Anbauleuchte oder Einbauleuchte
- quadratisch
- flaches 9mm Light Paneel
- Ohne Zubehör als Einlegeleuchte für Rasterdecken
- auch als Wandleuchte geeignet
- 2 Baugrößen verfügbar 30x30 und 62x62
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter
- Montagezubehör je nach Einsatzzweck

Mögliche Modifikationen:

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montagearten

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 1,6

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20



Schutzklasse (-): II

Abmessungen (mm): Breite: 295mm; Höhe: 9mm; Länge: 295mm

Einbautiefe (mm): 45

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 96

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 2304

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2304 / -

Systemleistung (W): 24

Systemleistung direkt / indirekt (W): 24 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <23

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807061