

## l.entre SL30/SL62/SL120 Einbau-Clips ohne Leuchte -

**Leuchtenname:** l.entre SL30/SL62/SL120 Einbau-Clips ohne Leuchte

**Artikelnummer:** 806803

**Serienbeschreibung:**

Technischer Ausschreibungstext

l.entre SL120 ist eine ultraflache LED-Flächenleuchte

Material und Montage:

Typ: Flaches rechteckiges LED-Light-Panel.

Material: Pulverbeschichteter Alurahmen in Weiß.

Aufbauhöhe: Nur 9 mm, ultraflaches Design.

Anwendung: Einlege-, Einbau-, Aufbau-, Anbau- oder Pendelleuchte.

Betriebsgerät: inkl. Externem LED-Konverter.

Lichttechnik:

Abdeckung: Opale, gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe.

Lichtsystem: Patentierte Kanteneinspeisung für homogene Lichtfläche und reduzierte Leuchtdichten.

LED-Technologie: Hocheffiziente LED-Platinen mit stabilisierter Farbtemperatur mit langer Lebensdauer.

Variante und technische Daten wie folgt:



**Merkmale:**

- Die Leuchte bietet je nach Zubehör und Option 5 Montagearten:
- Einlegen: Direkt in Rasterdecken als Paneel (kein weiteres Zubehör notwendig).
- Aufbau: Mit optionalem Aufbaurahmen für Aufbauleuchten.
- Einbau: In Gipsdecken mit optionalem Einbaurahmen.
- Pendel: Mit optionalem Pendelset als Pendelleuchte einsetzbar.
- Anbau: Mit optionalem Klammer-Set in abgehängte Decken montierbar.
- flaches 9mm Light Paneel
- inklusive externem Konverter

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** -

**Farbe:** -

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** -

**Schutzart (-):** -

**Schutzklasse (-):** -

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 0mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** lm/W

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** -

# luxwerk

## l.entre SL30/SL62/SL120 Einbau-Clips ohne Leuchte -

---

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

**Produktvariantenbeschreibung:** l.entre SL30/SL62/SL120 Einbauclipse

Set bestehend aus 4 Klemmfedern. Diese werden an der Leuchte SL30/SL62/SL120 auf der Oberseite angeschraubt. Dann werden die Federn in 4 Deckenöffnungen oder einem großen Deckenausschnitt eingeschnappt verspannen den 9mm dünnen Rahmen der Leuchte unter der Decke. Leuchte NICHT beinhaltet.

Deckenausschnitt SL120: 1185mm x 285mm

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 806803