

Leuchtenname: l.proof SL 120 DALI

Artikelnummer: 815833

Serienbeschreibung:

l.proof SL Feuchtraumleuchte

Gehäusematerial: Polycarbonat / PMMA, robust IK10, UV-beständiges

Größe: in Baulängen verfügbar

Betriebsgerät: 3 Varianten erhältlich:

- schaltbar
- DALI
- Bewegungssensor integriert

Leistung: bei der schaltbaren Version und der Variante mit Bewegungssensor einstellbar

Durchverdrahtung: 5-polig

Beidseitig 5x2-polige Federklemme

Mittig platzierte Gummitülle zur rückseitigen Verdrahtung

Inklusive Federstahl-Montageklammern

Merkmale:

- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung

Mögliche Modifikationen:

- Optionale Aufrüstung mit Notstrom-Akkumodul
- Pendel

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 1,6

Farbe: grau

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP66

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 75mm; Höhe: 81mm; Länge: 1165mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -


Effizienz (lm/W): 140

Farbwiedergabeindex Ra (-): >82

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 5600

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 5600 / -



Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 40

Systemleistung direkt / indirekt (W): 40 / -

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815833