

**Leuchtenname:** l.proof SL 150

**Artikelnummer:** 815835

**Serienbeschreibung:**

l.proof SL Feuchtraumleuchte

Gehäusematerial: Polycarbonat / PMMA, robust IK10, UV-beständiges

Größe: in Baulängen verfügbar

Betriebsgerät: 3 Varianten erhältlich:

- schaltbar
- DALI
- Bewegungssensor integriert

Leistung: bei der schaltbaren Version und der Variante mit Bewegungssensor einstellbar

Durchverdrahtung: 5-polig

Beidseitig 5x2-polige Federklemme

Mittig platzierte Gummitülle zur rückseitigen Verdrahtung

Inklusive Federstahl-Montageklammern

**Merkmale:**

- Schlagfest IK10
- UV-beständiges
- Optional mit Bewegungssensor
- Leistungsdaten an Betriebsgerät einstellbar
- Durchverdrahtung

**Mögliche Modifikationen:**

- Optionale Aufrüstung mit Notstrom-Akkumodul
- Pendel

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 1,9

**Farbe:** grau

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP66

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 75mm; Höhe: 81mm; Länge: 1465mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 140

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >82

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 120

**Gesamtlichtstrom (lm):** 8000

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 8000 / -



**Lichtstromerhalt (%):** L80>50.000h

**Systemleistung (W):** 37-58

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 37-58 / -

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Betriebsgerätbeschreibung:** schaltbar / nicht dimmbar - Leistung einstellbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 815835