

Leuchtenname: I.sun B 200 Hallentiefstrahler

Artikelnummer: 809336

140lm/W

Serienbeschreibung:

I.sun B 100/150/200 Hallentiefstrahler

Typ: Runder LED-Hallentiefstrahler mit Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet.

Kühlung: Wartungsfreier Leuchtenkörper mit passiver Kühlung und optimiertem Wärmemanagement.

Lichttechnik: Wabenlinsenoptik für blendfreies Licht, ideal für hochwertige Anforderungen.

Lichtfarbe: Hochwertige und langlebige LEDs mit guter Farbwiedergabe.

Lichtoptik: Hochwertige blendfreie Wabenoptik mit 70° Abstrahlwinkel.

Lichtqualität: Flimmerfreies Licht für angenehme Beleuchtung.

Montageoptionen: Mit Ringöse für Abpendelung an Ketten oder Seilen. Optional mit Montagebügel für Decken- oder Tragschienenbefestigung.

Betriebselektronik: Betriebsgerät auf der Rückseite des Kühlkörpers integriert.

Schutzklasse: IP65 (staub- und wasserresistent), IK08 (stoßfest).

Schutzfunktionen: Überspannungs-, Überlast-, Übertemperatur- und Überstromschutz.



Merkmale:

- Stabiles Aludruckgussgehäuse
- Montagering zum Abhängen an Seil oder Kette
- Beständig gegen Wasser, Schmutz und Staub,
- Schutzklasse IP65 und IK08
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Schutzfunktionen: Over-Voltage, Over-Load,
- Over Temperature, Over Current
- Flimmerfreies Licht
- hochwertige Wabenlinsentechnik

Mögliche Modifikationen:

- Montagebügel für Decken oder Tragschienenbefestigung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben: 3000K, 5000K oder 6500K

Gewicht (kg): 4,8

Farbe: Schwarz

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP65

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 210mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 128

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 70

Gesamtlichtstrom (lm): 25645

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 25645 / -

Systemleistung (W): 200

Systemleistung direkt / indirekt (W): 200 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 809336