

**Leuchtenname:** I.sun S 200 Hallenpendelleuchte

**Artikelnummer:** 809331

**Serienbeschreibung:**

I.sun S 100/150/200 Hallenpendelleuchte

Typ: Runder LED-Hallenpendelleuchte mit Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet.

Kühlung: Wartungsfreier Leuchtenkörper mit passiver Kühlung und optimiertem Wärmemanagement.

Lichttechnik: Breitstrahlende Optik für allgemeine Anwendungen.

Lichtfarbe: Hochwertige und langlebige LEDs mit guter Farbwiedergabe.

Lichtoptik: Wahlweise 60° oder 90° Abstrahlwinkel.

Lichtqualität: Flimmerfreies Licht für angenehme Beleuchtung.

Montageoptionen: Mit Ringöse für Abpendelung an Ketten oder Seilen. Optional mit Montagebügel für Decken- oder Tragschienenbefestigung.

Betriebselektronik: Betriebsgerät auf der Rückseite des Kühlkörpers integriert.

Schutzklasse: IP65 (staub- und wasserresistent), IK08 (stoßfest).

Schutzfunktionen: Überspannungs-, Überlast-, Übertemperatur- und Überstromschutz.



**Merkmale:**

- Stabiles Aludruckgussgehäuse
- Montagering zum Abhängen an Seil oder Kette
- Beständig gegen Wasser, Schmutz und Staub,
- Schutzklasse IP65 und IK08
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Schutzfunktionen: Over-Voltage, Over-Load,
- Over Temperature, Over Current
- Flimmerfreies Licht
- einfache Einzel-Linsentechnik

**Mögliche Modifikationen:**

- Montagebügel für Decken oder Tragschienenbefestigung

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- Lichtfarben: 3000K, 5000K oder 6500K

**Gewicht (kg):** 5,5

**Farbe:** Schwarz

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP65

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** 360

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 210mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 141

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 90

**Gesamtlichtstrom (lm):** 28253

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 28253 / -

**Lichtstromerhalt (%):** -

**Systemleistung (W):** 200

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 200 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <24

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 809331