

luxwerk

Lune ceiling S Aufbaustrahler - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: Lune ceiling S Aufbaustrahler

Artikelnummer: 812572

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext – Lune ceiling Strahler

Leistungsstarker LED-Strahler für Deckenanbauanwendungen in den Varianten S, L und Zoom. Der Lune ceiling Strahler ist dreh- und schwenkbar (bis 90°) und ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichts auf Ausstellungs-, Verkaufs- oder Arbeitsflächen.

Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminiumdruckguss und dient zugleich als passiver Kühlkörper zur thermischen Stabilisierung. Die integrierte Betriebselektronik ist platzsparend in das Gehäuse eingebaut und in schaltbarer oder optional dimmbarer Ausführung erhältlich.

Die eingesetzte Hochleistungs-LED-Platine liefert flimmerfreies, rotationssymmetrisches Licht mit guter Farbwiedergabe ($R_a > 90$) und verschiedenen Abstrahlwinkeln je nach Anwendung. Die Zoom-Variante erlaubt eine stufenlose Einstellung des Lichtaustrittswinkels von 12° bis 60°, ideal für wechselnde Lichtanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Lichtfarben.

Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale:

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,9

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 50

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 125mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 85,33 lm/W

Farbwiedergabeindex R_a (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 15

Gesamtlichtstrom (lm): 1280



luxwerk

l.une ceiling S Aufbaustrahler - Leuchtенаusschreibungstext

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1280 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 15

Systemleistung direkt / indirekt (W): 15 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812572