

Leuchtenname: I.une S ceiling

Artikelnummer: 812575

Serienbeschreibung:

I.une Ceiling Strahler

I.une Ceiling Strahler, leistungsstarker LED-Strahler für den Deckenanbau, mit integriertem schalt- oder dimmbarem Betriebsgerät. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und dient zugleich als Kühlkörper, wodurch ein optimales Wärmemanagement gewährleistet wird. Die integrierte Hochleistungs-LED-Platine bietet eine stabilisierte Farbtemperatur und einen guten Farbwiedergabeindex.

Lichtfarben: verschiedene Lichtfarben verfügbar

Farbwiedergabeindex: gute natürliche Farbwiedergabe

Austrittswinkel: verschiedene Ausstrahlungswinkel je nach

Anwendung

Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch durch Kunststoffreflektor und optische Linse

Dreh- und schwenkbar: Präzise Ausrichtung des Lichts mit einem Schwenkwinkel von 90°

Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung

Integrierte Betriebselektronik: Platzsparende und effiziente Lösung.

Zoom Version: Frei einstellbar zwischen 12° und 60°

Ausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.

Der I.une Ceiling Strahler vereint modernes Design mit hoher Funktionalität.



Merkmale:

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,9

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 50

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 125mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 110

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 36

Gesamtlichtstrom (lm): 1320

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1320 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 15

Systemleistung direkt / indirekt (W): 15 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <20

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812575