

l.une track L Stromschienenstrahler - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: l.une track L Stromschienenstrahler

Artikelnummer: 808751

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext – l.une track Stromschienenstrahler
Leistungsstarker LED-Stromschienenstrahler für flexible Lichtlösungen im Shop-, Ausstellungs- und Präsentationsbereich. Der l.une track ist in den Varianten S, L sowie Zoom erhältlich und eignet sich für alle Anwendungen mit 3-Phasen-Stromschienen.

Das Strahlergehäuse besteht aus pulverbeschichtetem

Aluminiumdruckguss, fungiert als passiver Kühlkörper und gewährleistet eine langlebige und wartungsfreie Funktion. Die hochwertige LED-Platine erzeugt ein flimmerfreies, rotationssymmetrisches Licht mit hoher Farbtreue ($R_a > 80$ bzw. > 90 je nach Ausführung). Der Lichtaustrittswinkel ist je nach Modell fix oder in der Zoom-Version frei zwischen 12° und 60° einstellbar.

Der Strahler ist um 90° schwenk- und drehbar und ermöglicht damit eine punktgenaue Lichtausrichtung. Das Betriebsgerät ist vollständig in die Leuchte integriert und wahlweise in schaltbarer oder dimmbarer DALI-Ausführung verfügbar. Lichtfarben, Optiken und Leistungsgrößen sind projektbezogen wählbar. Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale:

- Stromschienenstrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- 3 Phasen Stromschienenadapter
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 1,3

Farbe: Weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 100

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 192mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 122,26 lm/W

Farbwiedergabeindex R_a (-): > 80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 35



luxwerk

l.une track L Stromschienenstrahler - Leuchtensauschreibungstext

Gesamtlichtstrom (lm): 3790

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3790 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 31

Systemleistung direkt / indirekt (W): 31 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808751