

**Leuchtenname:** x.arris WL Wandleuchte

**Artikelnummer:** 805212

**Serienbeschreibung:**

Die x.arris W - M LED-Wandleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt. Mit einem hochwertigen Aluminiumprofilrahmen, blendfreier Microprismen-Technologie und effizienter LED-Bestückung. Die Leuchte ist BAP-gerecht und entspricht den Anforderungen moderner Bürobeleuchtung. Design und Materialien

Leuchtengehäuse: Flach, rechteckig, aus gekantetem Stahlblech, matt pulverbeschichtet.

Rahmen: Aluminiumprofil, scharfkantig, gebürstet und eloxiert (EV1).

Abdeckscheibe (direkt): Microprismen-Technologie für blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckscheibe (indirekt): Glasklares PMMA für den nach oben offenen Lichtaustritt.

Beleuchtungstechnologie

Lichtverteilung: Direkt-/Indirektanteil

LED-Bestückung: Hocheffiziente High-Brightness-LEDs mit optimalem Wärmemanagement.

Lichttechnik: Breitstrahlend und blendfrei

Elektronik und Steuerung

Betriebselektronik: LED-Konverter im Leuchtengehäuse integriert.

Notlichtfunktion: Auf Anfrage verfügbar.

Montage und Sicherheit

Montageart: Wandmontage

Verdrahtung: Wärmebeständige Verdrahtung für maximale Sicherheit.



**Merkmale:**

- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf
- Blendfreie bei Microprismenscheibe
- Betriebselektronik integriert
- Indirekter Anteil abgedeckt
- BAP gerecht

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierung
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Andere Lichtfarben
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- 2700K

**Gewicht (kg):** 3,9

**Farbe:** Gebürstet, eloxiert EV1

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 133mm; Höhe: 40mm; Länge: 1160mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 144

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 85

**Gesamtlichtstrom (lm):** 5778

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 2601 / 3177

**Lichtstromerhalt (%):** -

**Systemleistung (W):** 40

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 18 / 22

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <16

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 45 / 55

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 805212