

luxwerk

x.change floor - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.change floor

Artikelnummer: 815977

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext

x.change – LED-UPGRADE für Bestandsleuchten Stehleuchten

Alle Arten von Bürostehleuchten mit kompakten Leuchtstofflampen. Es wird ein passendes hochwertiges LED-Modul zur LED-Modernisierung konzipiert.

x.change LED-UPGRADE, nachhaltige und kosteneffiziente Lösung, bestehende Stehleuchten auf moderne LED-Technologie zu modernisieren. Hochwertige Komponenten kombiniert mit technischer Präzision und einfacher Integration der maßgefertigten x.change LED-Upgrade Lösung.

Aufbau und Elektronik:

Chassis: Maßgefertigt für vorhandene Office-Stehleuchte

Optik: LED-Platinen für eine homogene Lichtverteilung.

LED-Konverter: Hochwertig, fertig montiert und verdrahtet.

Wärmemanagement: Garantierte maximale Lebensdauer.

ZHAGA-Konform: Reparierbar, nachhaltig durch ZHAGA-Standards.

Inklusive voller Produkthaftung für die LED-modernisierten Systeme bei Bestandsleuchten und umfangreiche Garantieleistungen.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Kosten: Günstiger als eine Neuanschaffung - kurze Amortisationszeit
- Nachhaltig: Ressourcenschonend - Wiederverwendung bestehender Gehäuse
- Montage: Umbau - einfach - 10 Minuten pro Stehleuchte
- Individuell: Maßgeschneiderte Lösungen
- LEDs: Hochwertigste effiziente und langlebige LED-Platinen
- Technik: LEDs und Betriebsgerät thermisch getrennt
- Mechanik: Fest und stabil positioniert
- Gewährleistung: Volle Produkthaftung und Garantie – elektrisch – thermisch und lichttechnisch

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): -

Farbe: -

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): -

Schutzart (-): -

Schutzklasse (-): -

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 0mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -



Jetzt auf zukunftssichere LED-Technologie upgraden

Kopf-Upgrade in 10 Minuten

4xTCL55W



↓ LED



- Schnelle Modernisierung in nur 10 Minuten - ohne bauliche Veränderungen
- Bis zu 70% Energieeinsparung und über 72.000 Stunden Lebensdauer
- Erhalt des bestehenden Leuchtgehäuses - keine Ressourcenverschwendung

Technische Änderungen vorbehalten | 08.2025

luxwerk

x.change floor - Leuchtenausschreibungstext

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 0 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: Betriebsgerät in Abstimmung schaltbar oder dimmbar, wird immer projektbezogen konzipiert.

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

Produktvariantenbeschreibung: Effizienz, Farbwiedergabe, Schutzart, Konverter und Betriebsgerät, Lichtfarbe, Lichtverteilung, Leistung und Lichtstrom, Größe, und Proportionen wird alles individuell maßgefertigt. Ziel es mindestens äquivalent der herkömmlichen Bestückung das LED-Upgrade zu gestalten. Alle technischen Parameter werden projektbezogen individuell in Abstimmung ausgeführt. Alle technische Werte mit keiner Angabe oder wo das Maß NULL drin steht, werden in Abstimmung immer als einmalige Sonderlösung mit den notwendigen Zielwerten konzipiert.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815977