

luxwerk

x.file mini cover hoch - Datenblatt

x.file mini Aufbau

Die x.file mini, extrem schlanke LED-Profilleuchte, mit minimalistischer Bauweise und hoher Effizienz. Dieser immer maßgefertigte Lichtstrich bietet vielseitige Optionen zur Beleuchtung von Flächen, Kanten und Linien und eignet sich bestens für dekorative oder funktionale Anwendungen. Technischen Angaben gelten immer pro Meter.

- Gesamtlänge: In Abstimmung projektbezogen konzipiert.
- Montage: Werkzeuglos aufsteckbare Montageplatten.
- Typen: x.file mini, x.file mini IP LEDs lackiert und gecooated.
- Lichtquelle: Hocheffiziente LED-Platinen.
- Varianten: als basic, power und ultra.
- Betriebsgerät: Beinhaltet zur externen Montage.
- Aufbau: Vorverdrahtet, Durchverdrahtung in Abstimmung


Cover-Optionen:

Das x.file mini System wird immer mit einer Acrylabdeckungen (Cover) geliefert. Opalisiertes Acryl zur optimalen Streuung des Lichts.

Die x.file mini Beleuchtungslinie wird projektbezogen in enger Abstimmung im Projekt final geplant und geliefert. In der Ausführung x.file mini IP ist diese LED Lichtlinie auch für den Außenraum nutzbar.



Weitere Leuchtenbilder:



Features:

- Schlanke minimierte Lichtlinie
- Filigranes Aluminium-Profil
- Durchverdrahtet
- Montage an Boden, Wand oder Decke – horizontal oder vertikal
- Opale Abdeckungen flach, hoch oder halbrund
- Immer nach Kundenwunsch konzipiert
- Betriebsgeräte immer extern
- Breitstrahlend
- IP44 Variante mit gecooateden LEDs für Außenbereich

Modifizierung auf Anfrage:

- Kundenspezifische Anpassung
- Technische Merkmale in Abstimmung
- Projektbezogene Konfiguration nach Vorgaben
- RGB oder RGBW
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
-

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben weiß 2700K oder 3000K oder 6500K



CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025

luxwerk

x.file mini cover hoch - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	808212	Leuchtenfamilie	x.file
Leuchtenname	x.file mini cover hoch	Leuchtenserie	x.file mini
Leuchtenfarbe	-	Leuchtenart	Aufbauleuchte
Leuchtengewicht	0,04 kg	Leuchtengruppe	linear

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V	Systemleistung	0
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V	Systemleistung direkt/indirekt	0/0
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V	Schutzart	
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz	Schutzklasse	
		Betriebsgerät	Konverter


Lichttechnik

Effizienz	lm/W	Lichtverteilung direkt / indirekt	- %
Farbwiedergabeindex Ra		Gesamtlichtstrom	0 lm
Lichtaustrittswinkel	°	Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	0 / 0 lm
Lichtfarbe	K	Lichtstromerhalt	-
Blendungsbewertung (URG)	-		

Abmessungen

Breite	20 mm	Pendellänge	-
Höhe	10 mm	Einbautiefe	-
Länge	1000 mm		

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve - LVK

Image is not available:
x.file mini.*

Beschreibung

Cover bei jeder projektbezogenen Lichtlinie beinhaltet. Bei Bestellungen mit Angaben. Hier handelt es sich um die eckige Abdeckung.

Bemerkung

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 06.2025