luxwerk
manufaktur für lichttechnik

Leuchtenname: x.file mini cover hoch

Artikelnummer: 808212

Serienbeschreibung:
x.file mini oder x.file mini IP Aufbau L =1.000mm
LED Linearprofilsystem
Gesamtlänge 1.000mm
Minimiertes Aluminiumstrangpressprofil, Oberfläche eloxiert, inkl. Montageplatten zum werkzeuglosen aufstecken des LED Profils.
Bestückung mit freistrahlendem, hocheffizienten und hochwertigen
LED-Platinen mit hoher Farbwiedergabe. Zurm Schutz, zur Kühlung
und guten Handhabung sind die Platinen in einem Aluminiumprofil
integriert.
Leistungsklassen in basic, power oder ultra.
LED-Lichtstrom und Leistung immer Angaben pro Meter.
Inkl. externem Betriebsgerät, schaltbar oder dimmbar zur Montage im Innenraum.
Profilausführung mit vorverdrahteter Zuleitung (1m) auf der Profilrückseite ausgeführt.
Cover aus PMMA beinhaltet - Variante laut folgendern Zubehör-Atikelnummer.
Prodilendkappen aus ABS - Nickel Farbton.
Wärmebeständige Verdrahtung
Ausführung: IP20 oder in IP44 mit lackierten und gecoateden LEDs
Gesamtlänge wird projektbezogen konzipiert.
Netzspannung: 220-240V
Netzfrequenz: 50-60Hz

Merkmale:
- Schlanke minimierte Lichtlinie
- Filigranes Aluminium-Profil
- Durchverdrahtet
- Montage an Boden, Wand oder Decke – horizontal oder vertikal
- Opale Abdeckungen flach, hoch oder halbrund
- Immer nach Kundenwunsch konzipiert
- Betriebsgeräte immer extern
- Breitstrahlend

Mögliche Modifikationen:
- Kundenspezifische Anpassung
- Technische Merkmale in Abstimmung
- Projektbezogene Konfiguration nach Vorgaben
- RGB oder RGBW
- Dim2Warm
- Dimmschnittstelle

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:
- Lichtfarben weiß 2700K oder 3000K oder 6500K

Gewicht (kg): 0,04

Farbe: -

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): -

Schutzart (-): -

Schutzklasse (-): -

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 20mm; Höhe: 10mm; Länge: 1000mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): -

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

Produktvariantenbeschreibung: Cover bei jeder projektbezogenen Lichtlinie beinhaltet. Bei Bestellungen mit angaben. Hier handel es sich um die eckige Abdeckung.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808212