

Leuchtenname: x.file mini cover hoch

Artikelnummer: 808212

Serienbeschreibung:

x.file mini oder x.file mini IP Aufbau

LED Linearprofilssystem

Gesamtlänge wird im Dialog projektbezogen konzipiert.

Minimiertes Aluminiumstrangpressprofil, Oberfläche eloxiert, inkl. Montageplatten zum werkzeuglosen aufstecken des LED Profils. Bestückung mit freistrahlemdem, hocheffizienten und hochwertigen LED-Platinen mit hoher Farbwiedergabe. Zum Schutz, zur Kühlung und guten Handhabung sind die Platinen in einem Aluminiumprofil integriert.

Verfügbare Leistungsklassen in basic, power oder ultra.

Technische Angaben sind immer Angaben pro Meter.

Betriebsgerät beinhaltet, schaltbar oder dimmbar, immer zur externen Montage im Innenraum.

Profilausführung mit vorverdrahteter Zuleitung (1m) auf der Profiltrückseite ausgeführt.

Cover aus PMMA beinhaltet - Variante: hoch, flach, oder rund.

Profilendkappen aus ABS - Nickel Farbton. Wärmebeständige Verdrahtung

Ausführung für Innen in IP20 oder in IP44 mit lackierten und gecooateden LEDs.

Gesamtlänge wird projektbezogen konzipiert.

Technischen Daten der Variante:

Merkmale:

- Schlanke minimierte Lichtlinie
- Filigranes Aluminium-Profil
- Durchverdrahtet
- Montage an Boden, Wand oder Decke – horizontal oder vertikal
- Opale Abdeckungen flach, hoch oder halbrund
- Immer nach Kundenwunsch konzipiert
- Betriebsgeräte immer extern
- Breitstrahlend
- IP44 Variante mit gecooateden LEDs für Außenbereich

Mögliche Modifikationen:

- Kundenspezifische Anpassung
- Technische Merkmale in Abstimmung
- Projektbezogene Konfiguration nach Vorgaben
- RGB oder RGBW
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben weiß 2700K oder 3000K oder 6500K

Gewicht (kg): 0,04

Farbe: -

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): -

Schutzart (-): -

Schutzklasse (-): -



Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 20mm; Höhe: 10mm; Länge: 1000mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): -

Farbwiedergabeindex Ra (-): -

Lichtaustrittswinkel (Grad): -

Gesamtlichtstrom (lm): -

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): - / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): -

Systemleistung direkt / indirekt (W): - / -

Betriebsgerät: -

Betriebsgerätbeschreibung: -

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): -

Produktvariantenbeschreibung: Cover bei jeder projektbezogenen Lichtlinie beinhaltet. Bei Bestellungen mit angaben. Hier handel es sich um die eckige Abdeckung.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808212