luxwerk

x.glory S Pendel DALI-out - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.glory S Pendel DALI-out

Artikelnummer: 810313

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext – Pendelleuchte x.glory
Die x.glory Pendelleuchtenserie in den Größen S, M und L bietet ein elegantes, modernes Erscheinungsbild und eine leistungsstarke LED-Beleuchtungslösung für den Einsatz in Foyers, Besprechungszonen, Loungebereichen oder Treppenhäusern. Die Serie ist in mehreren Varianten erhältlich, darunter Ausführungen mit integriertem oder extern zu montierendem Betriebsgerät sowie verschiedenen Steuerungssystemen (z. B. DALI). Die Größenvarianten S, M und L unterscheiden sich in Dimensionen, Lichtleistung und Einsatzbereich, basieren jedoch auf einem einheitlichen Design- und Funktionskonzept.
Das Gehäuse besteht aus einem satinierten Kunststoffzylinder mit gleichmäßigem Leuchterscheinungsbild. Die Leuchte ist oben über drei Punkte an einem zentralen Geräteträger befestigt. Die transparente Anschlussleitung mit integriertem Zugentlaster sorgt für eine nahezu unsichtbare Aufhängung und unterstützt die schwebende Wirkung der Leuchte. Das mitgelieferte Seilpendelset und der kleine Deckenbaldachin ermöglichen eine sichere, elegante Deckenmontage.
Die Lichtverteilung erfolgt breitstreuend, blendfrei und gleichmäßig. Die integrierten Hochleistungs-LEDs strahlen direkt über einen Reflektor nach unten und indirekt freistrahlend nach oben ab. Der satinierte Acrylglaszylinder erzeugt dabei eine angenehme, homogene Lichtwirkung mit blendfreiem Direktlichtanteil (UGR 80) und flimmerfreiem Lichtbetrieb. In der x.glory Serie sind passende Wandleuchten zur Ergänzung verfügbar.
Durch ihre schlanke Zylinderform, die hochwertige Verarbeitung und die effiziente LED-Technologie eignet sich die x.glory Pendelleuchte S/M/L ideal für repräsentative und anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich.
Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale:
- Moderner satinierter Arcylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels
- integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:
- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen: 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

- Andere Proportionen

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:
- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 2,3

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 200

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 397mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 121

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 55

Gesamtlichtstrom (lm): 3995

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1798 / 2197

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 33

Systemleistung direkt / indirekt (W): 15 / 18

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI/TD/PL Betriebsgerät beinhaltet, jedoch zur externen Montage und Platzierung

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <23

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 45 / 55

Produktvariantenbeschreibung: Betriebsgerät beinhaltet zur externen Montage außerhalb der Leuchte

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 810313

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200