

Leuchtenname: x.glory L Wandleuchte

Artikelnummer: 812276

Serienbeschreibung:

Die Wandleuchte x.glory W besteht aus einem hinterleuchteten Kunststoffhalbzylinder mit satinierte Oberfläche, der gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Der Halbzylinder ist im oberen und unteren Bereich an zwei Punkten mit dem zentralen Geräteträger verbunden. Die Lichttechnik umfasst hocheffiziente LED-Platinen samt Reflektor für direkte und indirekte Lichtanteile. Eine Plexiglasscheibe dient als Abdeckung für die LEDs. Die Farbtemperatur ist stabilisiert, und der Farbwiedergabeindex gewährleistet eine hohe Qualität der Lichtwiedergabe. Das Betriebsgerät ist vollständig in die Leuchte integriert, die Verdrahtung wärmebeständig ausgeführt.

Satinierte Kunststoffhalbzylinder mit hinterleuchteter Ausführung.

Halbzylinder im oberen und unteren Bereich an zwei Punkten mit dem zentralen Geräteträger verbunden.

Gleichmäßige Ausleuchtung durch hocheffiziente LED-Platinen.

Direkt- und Indirektlicht mit Plexiglasscheibe abgedeckt.

Betriebsgerät vollständig in den Leuchtenkörper integriert.

Stabilisierte Farbtemperatur und hoher Farbwiedergabeindex.

Flimmerfreies Licht.

Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung.

Flexible Anpassungen für individuelle Anforderungen.

Integriertes Betriebsgerät für einfache Installation.

Flimmerfreies und energieeffizientes Licht.

Design, passend zur Pendelleuchte x.glory.



Merkmale:

- Satinierte Arcylglas-Halbzylinder
- Gleichmäßig leuchtender Halbzylinder, einfach abnehmbar
- Direkt- und Indirektlicht integriert und mit Plexiglasscheibe abgedeckt
- Betriebsgerät im Leuchtenkörper integriert
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- tunable white
- Dim2Warm
- Einseitiger Lichtaustritt
- Dimmschnittstellen:
 - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht
- Größere Bestückungen
- Andere Proportionen

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 2,2

Farbe: Weiß RAL9003, matt FS

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 200mm; Höhe: 100mm; Länge: 770mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 137

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 6030

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3015 / 3015

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 46

Systemleistung direkt / indirekt (W): 23 / 23

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 50 / 50

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812276