

Leuchtenname: x.jo gross opal Aufbauleuchte

Artikelnummer: 807523

Serienbeschreibung:

Die x.jo opal Aufbau ist eine zweiteilige, runde, flache Aufbauleuchte aus Stahlblech für Deckenmontage, die matt pulverbeschichtet ist:

Gehäuse: Zweiteiliges Stahlblechgehäuse, matt pulverbeschichtet.

Dekoring: Opal weiße Acrylglasscheibe ist zwischen den Halbschalen eingelassen und bietet eine dezente Leuchtwirkung.

Abdeckung: Entblendungsscheibe aus diffus wirksamen opal weißem Acrylglas.

LED: High-Brightness-LED-Platine mit guter Farbwiedergabe.

Lichtwirkung: Leichter Lichthof um die Leuchte über Lichtschlitz.

Betriebsgerät: In der Leuchte integriert, flimmerfrei.

Varianten: Zwei Baugrößen lieferbar.



Merkmale:

- Flache Aufbauleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Aufhellung der Decke um die Leuchte
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- Acyrlring in Farbe
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3,6

Farbe: RAL9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 390

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 74mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 87

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 2340

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2340 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 27

Systemleistung direkt / indirekt (W): 27 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807523