luxwerk

# x.leaf grau S opal Sonnenlicht - Leuchtenausschreibungstext

**Leuchtenname:** x.leaf grau S opal Sonnenlicht

**Artikelnummer:** 812220

**Serienbeschreibung:**
Technischer Ausschreibungstext
x.leaf grau Pendelleuchte
Design & Material
Moderne, funktionale Designleuchte mit geschwungenem, schwebendem Segel aus schallabsorbierendem Formvlies
Raumakustisch wirksam, Schallabsorptionsklasse D nach DIN EN ISO 11654
Lichtecht, alterungs- und formbeständig
Übertrifft OEKOTEX® Standard 100
Lärmreduzierender, akustisch wirksamer Schirm
Leicht zu reinigen
Lichttechnik
Lichtverteilung: direkt / indirekt (66 % / 33 %)
Lichtvolumen: Vergleichbar mit Büroleuchten
Entblendung: Opaldiffusor oder blendfreie Microprismenscheibe (BAP-gerecht, UGR < 21)
Flimmerfreies Licht
Technik & Montage
Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert
Pendellänge: 2000 mm (inklusive Pendelset)
Variante und technische Daten wie folgt:

**Merkmale:**
- moderne funktionale Designleuchte
- Opaler Diffsuor
- Blendfreie Microprismenscheibe optional (BAP)
- Leuchte an Zuleitung abgehängt
- hoher indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik im schlanken Baldachin integriert
- Flimmerfreies Licht
- Zusätzlicher seitlicher Lichtaustritt (Wandaufhellung)
- Lärmreduzierender akustisch wirksamer Schirm aus Flies

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**
- 2700K Standard LED
- Wählbare Segelfarbe:
- Anthrazitgrau oder Hellgrau

**Gewicht (kg):** 2

**Farbe:** Segelfarbe, nach Wahl hellgrau oder anthrazitgrau

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 2700

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I



luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

# x.leaf grau S opal Sonnenlicht - Leuchtenausschreibungstext

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 480mm; Höhe: 83mm; Länge: 500mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** 2000

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 81,67 lm/W

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >95

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 150

**Gesamtlichtstrom (lm):** 2940

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1941 / 970

**Lichtstromerhalt (%):** -

**Systemleistung (W):** 36

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 24 / 11

**Betriebsgerät:** DALI/TD/PL

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim, PowerLine

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <21

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 66 / 33

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 812220



luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200