

Leuchtenname: x.light micro C Einbaustrahler DALI

Artikelnummer: 805168

Serienbeschreibung:

Kleiner Deckeneinbaustrahler x.light micro C mit Abdeckring und eingehängtem Acryl-Dekorzyylinder. Die zusätzlich in der Außenkante eingefrästen 4-fach Linien koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke ab. Die Decke wird um die Leuchte indirekt aufgehellt.

Aufbau:

Design: Runder Deckeneinbaustrahler mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.

Deko-Element: Integrierter Acryl-Dekorzyylinder mit klarer Außenkante, hochglanzpoliert und satinierter Unterseite.

Lichtwirkung: 4-fach Linien in der Außenkante bilden leuchtende Ringe zur indirekten Deckenaufhellung.

Technische Merkmale:

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.

LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.

Farbwiedergabe: Sehr hoher Farbwiedergabeindex.

Licht-Charakter: Rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken).



Merkmale:

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
 - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,4

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 82

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 18mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 80

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 68

Effizienz (lm/W): 67

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 936

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 936 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / -

Betriebsgerät: DALI/TD

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805168