

Leuchtenname: x.light micro Einbaustrahler DALI

Artikelnummer: 805162

Serienbeschreibung:

Kleiner runder Deckeneinbaustrahler x.light micro mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.

Technische Merkmale:

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.

LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.

Farbwiedergabe: Sehr hoher Farbwiedergabeindex.

Licht-Charakter: Rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken).



Merkmale:

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Ausstrahlungswinkel 55°
- Schwenkbar 25 °, drehbar
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,3

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 82

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 3mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 80

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 68

Effizienz (lm/W): 84

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 36

Gesamtlichtstrom (lm): 1070

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1070 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / -

Betriebsgerät: DALI/TD

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): -

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805162