luxwerk

x.line PS schwenkbar Pendellleuchte Microprismenscheibe DALI -

Leuchtenname: x.line PS schwenkbar Pendellleuchte Microprismenscheibe DALI

Artikelnummer: 812397

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext
Die x.line PS ist eine filigrane lineare Pendelleucht. Eine minimalistische schwenkbare LED-Linienleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Trägerprofil aus stranggepresstem Aluminium, mit eloxierte Oberfläche.
Das schlanke Gehäuse mit nur 32 mm Breite..
Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.
Mittig im Profil ist das Betriebsgerät zentriert integriert.
Inklusive Pendel-Set für schwenkbare Leuchtenausrichtung.
Je nach Anwendungsbereich ist die Leuchte mit unterschiedlichen Entblendungen bei gleichzeitig hoher Effizienz und Blendfreiheit, erhältlich. Ausführung und Variante siehe unten bei technischen Details!
*Microprismenscheibe:
**Opale Abdeckung:
Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:
- Schlanke LED-Leuchte für die Beleuchtung einer
- Tafel, Bilder und Wände
- Pendelleuchte mit schwenkbarem Pendel-Set +- 90° einstellbar
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Integriertes Schaltbares Betriebsgerät
- Kleiner horizontaler Abstand z.B. zur Wand möglich,
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:
- Lichtfarben 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3

Farbe: eloxiert E2 EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 32mm; Höhe: 36mm; Länge: 2800mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 109,11 lm/W

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

x.line PS schwenkbar Pendellleuchte Microprismenscheibe DALI -

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 11020

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 11020 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 101

Systemleistung direkt / indirekt (W): 101 / -

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, dimmbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812397

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200