

x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe - Datenblatt

x.line filigrane lineare Pendelleuchte PS schwenkbar

Die x.line Pendelleuchte PS ist eine filigrane, minimalistische schwenkbare LED-Linienleuchte mit direktem Lichtaustritt.

- Schlankes Gehäuse mit nur 32 mm Breite.
- Mittig im Profil ist das Betriebsgerät integriert.
- Inklusive Pendel-Set für schwenkbare Leuchtausrichtung.
- Hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Je nach Typ:


Microprismenscheibe:

Moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung für eine blendfreie Lichtverteilung. Gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen.

Opale Abdeckung:

Gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.

Weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.



Features:

- Schlanke LED-Leuchte für die Beleuchtung einer
- Tafel, Bilder und Wände
- Pendelleuchte mit schwenkbarem Pendel-Set +/- 90° einstellbar
- Microprismen: sehr gut entblendet, gleichmäßiges Licht, brilliant im Raum
- Opal: diffus, gleichmäßiges Licht, breitstrahlend
- Integriertes Schaltbares Betriebsgerät
- Kleiner horizontaler Abstand z.B. zur Wand möglich,
- Flimmerfreies Licht

Modifizierung auf Anfrage:

- Andere Längen machbar
- Pulverbeschichtung möglich, Farbe wählbar
- Dreh- und Befestigungseinheit in verschiedenen Farben
- Dimmschnittstelle
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Dim2Warm
- Opale Abdeckung anstelle der Microprismenscheibe
- Tunable white
- Größere Lichtleistungen
- Betriebsgerät extern

Ohne Mehrkosten lieferbar:

- Lichtfarben 2700K Warmweiß



luxwerk

x.line PS schwenkbar Pendelleuchte Microprismenscheibe - Datenblatt

Leuchte

Artikelnummer	812325
Leuchtenfarbe	eloxiert E2 EV1
Leuchtengewicht	3 kg

Leuchtenfamilie	x.line
Leuchtenserie	x.line PS
Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtengruppe	linear

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz

Systemleistung gesamt	100 W
Systemleistung direkt/indirekt	100 / 0 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Betriebsgerät	Konverter schaltbar

Lichttechnik

Effizienz	110,15 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtaustrittswinkel	90 °
Lichtfarbe	4000 K
Blendungsbewertung (URG)	<19


Lichtverteilung direkt / indirekt	100 / 0 %
Gesamtlichtstrom	11015 lm
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt	11015 / 0 lm
Lichtstromerhalt	L80>70.000h

Abmessungen


Breite	32 mm
Höhe	36 mm
Länge	2800 mm
Durchmesser	-

Pendellänge	2000 mm
Einbautiefe	0 mm
Deckenausschnitt	-

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve - LVK



Beschreibung

-

Bemerkung

Verfügbare Varianten: Microprismenscheibe oder opale Abdeckung.

Weitere Lichtfarben / Farbwiedergabe auf Anfrage lieferbar

CE RoHS

Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025