

**Leuchtenname:** x.round A 900

**Artikelnummer:** 812523

**Serienbeschreibung:**

x.round Aufbauleuchte

Runde Deckenleuchte aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit überwiegend direktem Lichtanteil und kleinem indirektem Anteil zur Deckenaufhellung. In vielen verschiedenen Größen verfügbar. Variante siehe unten. Untere Leuchtenabdeckung mit einer weiß-opalen Acrylglascheibe, die in das Gehäuse eingelegt ist. Zurückversetzte Leuchte mit direkter, breitstrahlender Lichtverteilung und einer gleichmäßigen Hinterleuchtung. Ausgestattet mit hocheffizienten LED-Platinen, optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Lichtfarbe und sehr hohem Farbwiedergabeindex. Im

Leuchtengehäuse ist das Betriebsgerät vorverdrahtet integriert. Die Leuchte ist zum Anbau an Decke oder Wand geeignet. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.



**Merkmale:**

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K

**Gewicht (kg):** 6,3

**Farbe:** RAL9003 glatt matt

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** 900

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 90mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 120

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >90

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 120

**Gesamtlichtstrom (lm):** 9000

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 8100 / 900

**Lichtstromerhalt (%):** -

**Systemleistung (W):** 90

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 81 / 9

**Betriebsgerät:** DALI/TD

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <21

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 90 / 10

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 812523