

luxwerk

x.round textil A 1200 - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.round textil A 1200

Artikelnummer: 815184

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext – Aufbauleuchte x.round textil A
Die x.round textil A ist eine runde LED-Deckenaufbauleuchte mit weicher Lichtwirkung und textiler Gestaltung. Sie kombiniert hochwertige Lichttechnik mit einem wohnlich anmutenden Design und eignet sich ideal für Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Aufenthaltszonen oder Hotel- und Gastronomieanwendungen.

Das Leuchtengehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit integriertem Betriebsgerät. Die Abdeckung besteht aus einer weiß-opalen Acrylglascheibe, die eine gleichmäßige Lichtverteilung ermöglicht. Der äußere Rahmen ist mit einem transluzenten weißen Textil bespannt, das für eine sanfte Lichtwirkung sorgt und gleichzeitig dekorative Akzente setzt.

Die Leuchte erzeugt überwiegend direktes Licht mit einem dezenten indirekten Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Ausgestattet mit High-Brightness-LED-Platinen, bietet die x.round textil A flimmerfreies Licht mit hoher Effizienz und Farbwiedergabe (CRI > 90).

Erhältlich ist die Leuchte in verschiedenen Durchmesser von Ø 300 mm bis Ø 1200 mm. Durch diese Variantenvielfalt lässt sich das Leuchtensystem optimal an unterschiedlichste Raumgrößen und Lichthanforderungen anpassen.

Variante und technische Details wie folgt:

Merkmale:

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Textilschirm transluzent weiß
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 8,4

Farbe: RAL 9003 glatt matt, Textil weiß

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): 1200

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 90mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -



Technische Änderungen vorbehalten | 07.2025

luxwerk

x.round textil A 1200 - Leuchtenausschreibungstext

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 120,00 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 14400

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 12960 / 1440

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 120

Systemleistung direkt / indirekt (W): 108 / 12

Betriebsgerät: DALI/TD

Betriebsgerätbeschreibung: DALI/Touchdim

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 90/10

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815184