

luxwerk

x.wise A power - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.wise A power

Artikelnummer: 805080

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext:

x.wise power Deckenaufbauleuchte mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil ist in verschiedenen Varianten erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit hohem Lichtstrom.

Lichtverteilung: Breitstrahlend und blendfrei.

Betriebsgerät: LED-Konverter schaltbar ultraflach in der Leuchte integriert.

Montage: Geeignet für die Montage an Decken oder Tragschienensystemen.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatiniertes Abdeckscheibe,
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satiniertes Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- flimmerfreies Licht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3,6

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 131,27 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80



Technische Änderungen vorbehalten | 08.2025

luxwerk

x.wise A power - Leuchtenausschreibungstext

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 6695

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6695 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 51

Systemleistung direkt / indirekt (W): 51 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805080