Leuchtenname: x.wise A Aufbauleuchte Basic

Artikelnummer: 805079

Serienbeschreibung:
x.wise A Deckenaufbauleuchte
Die x.wise Deckenaufbauleuchte verfügt über ein flaches, rechteckiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Sie eignet sich für die Deckenaufbaumontage sowie für Tragschienensysteme und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.
Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.
Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe für eine breitstrahlende Lichtverteilung.
Lichttechnik: Blendfreies Office-Licht durch speziell beschichtete Microprismenscheibe.
LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.
Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch, je nach Variante.
Betriebsgerät: LED-Konverter, schaltbar und ultraflach, in der Leuchte integriert.
Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI-Betriebsgeräten.
Montage: Geeignet für die Montage an Decken oder Tragschienensystemen.
3 Varianten:
Basic: Standardlichtstrom.
Power: Mit doppelter Lichtmenge.
Asymmetrisch: Ideal für Wand- und Tafelbeleuchtung.

Merkmale:
- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung mit Microprismenscheibe
- asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierter Abdeckscheibe, ideal als Wandfluter und Tafelleuchte
- BAP-gerecht mit Prismenscheibe
- Betriebselektronik integriert
- flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:
- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Diverse Dimmschnittstellen
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:
- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3,6

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 131

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 3655

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3655 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 28

Systemleistung direkt / indirekt (W): 28 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805079