

luxwerk

x.wise P basic direkt - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.wise P basic direkt

Artikelnummer: 806730

Serienbeschreibung:

Technischer Ausschreibungstext:

x.wise P Pendelleuchte basic mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Abgependelt an zwei stufenlos höhenverstellbaren Stahlseilen, inklusive transparenter Zuleitung und einem runden Deckenanschlussbaldachin als direkte oder direkt/indirekte Varianten erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: Blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend.

Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI Betriebsgeräten.

Betriebsgerät: LED-Konverter ultraflach in der Leuchte integriert.

Montage: Höhenverstellbare Stahlseile, inklusive transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:

- Pendelleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierten Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 4,1

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -



luxwerk

x.wise P basic direkt - Leuchtensauschreibungstext

Effizienz (lm/W): 136,61 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 3825

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3825 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 28

Systemleistung direkt / indirekt (W): 28 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <90

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806730