

# luxwerk

## x.wise P power asymmetrisch - Leuchtausschreibungstext

**Leuchtenname:** x.wise P power asymmetrisch

**Artikelnummer:** 806204

**Serienbeschreibung:**

Technischer Ausschreibungstext:

x.wise P power Pendelleuchte mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Abgependelt an zwei stufenlos höhenverstellbaren Stahlseilen, inklusive transparenter Zuleitung und einem runden Deckenanschlussbaldachin als direkte oder direkt/indirekte und asymmetrischer Varianten erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: Blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch.

Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI Betriebsgeräten.

Betriebsgerät: LED-Konverter ultraflach in der Leuchte integriert.

Montage: Höhenverstellbare Stahlseile, inklusive transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

Variante und technische Daten wie folgt:

**Merkmale:**

- Pendelleuchte LED
- bei asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatiniertes Abdeckscheibe
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satiniertes Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

**Gewicht (kg):** 4,8

**Farbe:** Weiß RAL 9003, glatt matt

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** i

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** 2000

**Deckenausschnitt (mm):** -



Technische Änderungen vorbehalten | 08.2025

# luxwerk

## x.wise P power asymmetrisch - Leuchtausschreibungstext

---

**Effizienz (lm/W):** 131,35 lm/W

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 60

**Gesamtlichtstrom (lm):** 6830

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 6830 / -

**Lichtstromerhalt (%):** L80>70.000h

**Systemleistung (W):** 52

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 52 / -

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <18

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 806204