luxwerk

x.wise P power direkt - Leuchtenausschreibungstext

Leuchtenname: x.wise P power direkt

Artikelnummer: 805956

Serienbeschreibung:
Technischer Ausschreibungstext:
x.wise P power Pendelleuchte mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Abgependelt an zwei stufenlos höhenverstellbaren Stahlseilen, inklusive transparenter Zuleitung und einem runden Deckenanschlussbaldachin als direkte oder direkt/indirekte und asysemmtrischer Varianten erhältlich.
Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.
Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung.
Lichttechnik: Blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.
LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.
Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch.
Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI Betriebsgeräten.
Betriebsgerät: LED-Konverter ultraflach in der Leuchte integriert.
Montage: Höhenverstellbare Stahlseile, inklusive transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.
Variante und technische Daten wie folgt:

Merkmale:
- Pendelleuchte LED
- bei asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierter Abdeckscheibe
- symmetrische Lichtverteilung
- BAP-gerecht mit satinierter Microprismenscheibe
- Betriebselektronik extrem flach integriert
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:
- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 4,1

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200

luxwerk

x.wise P power direkt - Leuchtenausschreibungstext

Effizienz (lm/W): 125,29 lm/W

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 6390

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6390 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>70.000h

Systemleistung (W): 51

Systemleistung direkt / indirekt (W): 51 / -

Betriebsgerät: schaltbar

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805956

luxwerk–manufaktur für lichttechnik GmbH | info@luxwerk-lichttechnik.com | www.luxwerk-lichttechnik.com | Telefon +49.7644.92699.200