

Leuchtenname: x.wise P Pendelleuchte direkt asymmetrisch

Artikelnummer: 806204

Serienbeschreibung:

x.wise P Pendelleuchte

Die x.wise P Pendelleuchte verfügt über ein flaches, rechteckiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Sie ist abgependelt an zwei stufenlos höhenverstellbaren Stahlseilen, inklusive transparenter Zuleitung und einem runden Deckenanschlussbaldachin für die Deckenaufbaumontage. Die Leuchte ist in mehreren Leistungsstufen und als direkte oder direkt/indirekte Variante erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe für eine breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: Blendfreies Office-Licht durch speziell beschichtete Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch, je nach Variante.

Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI-Betriebsgeräten.

Betriebsgerät: LED-Konverter, ultraflach, in der Leuchte integriert.

Montage: Höhenverstellbare Stahlseile, inklusive transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

3 Varianten:

Basic: Standardlichtstrom direkt oder direkt/indirekt.

Ultra: Mit doppelter Lichtmenge direkt oder direkt/indirekt.

Asymmetrisch: Ideal für Wand- und Tafelbeleuchtung.

Merkmale:

- flaches Aluminiumprofil
- Pendelleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung mit Microprismenscheibe
- bei asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierte Abdeckscheibe, ideal als Wandfluter und Tafelleuchte
- BAP-gerecht mit Prismenscheibe
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- Betriebselektronik integriert
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Diverse Dimmschnittstellen
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 4,8

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000



Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Durchmesser (mm): -

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Effizienz (lm/W): 131

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 60

Gesamtlichtstrom (lm): 6830

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6830 / -

Lichtstromerhalt (%): -

Systemleistung (W): 52

Systemleistung direkt / indirekt (W): 52 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <18

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806204