

**Leuchtenname:** x.wise P Pendelleuchte direkt/indirekt Basic

**Artikelnummer:** 809153

**Serienbeschreibung:**

x.wise P Pendelleuchte

Die x.wise P Pendelleuchte verfügt über ein flaches, rechteckiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Sie ist abgependelt an zwei stufenlos höhenverstellbaren Stahlseilen, inklusive transparenter Zuleitung und einem runden Deckenanschlussbaldachin für die Deckenaufbaumontage. Die Leuchte ist in mehreren Leistungsstufen und als direkte oder direkt/indirekte Variante erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe für eine breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: Blendfreies Office-Licht durch speziell beschichtete Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch, je nach Variante.

Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI-Betriebsgeräten.

Betriebsgerät: LED-Konverter, ultraflach, in der Leuchte integriert.

Montage: Höhenverstellbare Stahlseile, inklusive transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

3 Varianten:

Basic: Standardlichtstrom direkt oder direkt/indirekt.

Ultra: Mit doppelter Lichtmenge direkt oder direkt/indirekt.

Asymmetrisch: Ideal für Wand- und Tafelbeleuchtung.

**Merkmale:**

- flaches Aluminiumprofil
- Pendelleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung mit Microprismenscheibe
- bei asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierte Abdeckscheibe, ideal als Wandfluter und Tafelleuchte
- BAP-gerecht mit Prismenscheibe
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- Betriebselektronik integriert
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Diverse Dimmschnittstellen
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

**Gewicht (kg):** 5

**Farbe:** Weiß RAL 9003, glatt matt

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000



**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Durchmesser (mm):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** 2000

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Effizienz (lm/W):** 143

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 90

**Gesamtlichtstrom (lm):** 4845

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 3876 / 969

**Lichtstromerhalt (%):** -

**Systemleistung (W):** 34

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 28 / 6

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <19

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 80 / 20

**Produktvariantenbeschreibung:** Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 809153